

Aikkon Est OÜ elementtien huolto- ja puhdistusohjeet.

Aikkon Est OÜ ei ole vastuussa virheellisistä huolto- ja puhdistustekniikoista, joka voi aiheuttaa vammoja Aikkon Est OÜ:n tuotteille ja/tai vahingoittaa ympäristöä ja ihmisiä.

- ✓ Maalattujen ja/tai lakattujen pintojen puhdistukseen sopivat neutraalit puhdistusaineet (pH 6-8) ja kosteaa liinaa. Kuivaa tarvittaessa pehmeällä linnalla
 - Älä käytä hankaavaa puhdistuustahnaa, karkeaa liinaa, mekaanista raaputusta tai voimakasta hankausta.Ne voivat vahingoittaa pinnan viimeistelyä.



- ✓ Pintapölyn poistoon sopii pehmeä pölyharja.



- ✓ Käyttäessäsi pölynimuria käytä suutinta, jossa on pitkät, pehmeät harjakset
 - Älä käytä tavallista, lyhytkarvaista ja kovapintaista suutinta.Se voi vahingoittaa pinnan viimeistelyä.



- ✓ Höyrypesurilla pestessäsi käytä matalaa lämpötilaa ja leveää, pehmeäpintaista suutinta. Leveä, pehmeä suutin levittää höyryn laajalle alueelle, vahingoittamatta pintaa
 - Älä käytä liian kuumaa höyryä.Se voi vahingoittaa pinnan viimeistelyä.

